



## DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI

## SPECIFICAȚII PENTRU MODELUL STANDARD

Amprentă la sol	41,5" x 39,5" (1.054 mm x 1.004 mm)	Sarcină maxim material	50 lbs/sq ft (24,4 kg/sq m)
Greutate (rezervor gol)	550 lb (250 kg)	Curent electric	230-240 VAC, monofazic, 30 A, 50/60 Hz
Înălțime (cu capac închis)	56,5" (1.435 mm)	Turație	100 in/min (2.540 mm/min)
Înălțime (cu capac deschis)	73,0" (1.854 mm)	Precizie de poziționare liniară	±0,005" (±0,127 mm)
Greutate de operare (cu apă în rezervor)	750 lb (340 kg)	Repetabilitate	±0,003" (±0,076 mm)

## ZONĂ EXTERIOARĂ DE LUCRU

## DESCRIEREA POMPEI

Cursa de tăiere X-Y <sup>1</sup>	12,0" x 12,0" (304 mm x 304 mm)	Putere pompă	5 CP (3,7 kW)
Cursa axa Z <sup>1</sup>	1,0" (25 mm)	Presiune de ieșire	30.000 psi (2.068 bar)
Dimensiunile mesei	14,5" x 15,25" (368 mm x 393 mm)	Orificiu și debit <sup>2</sup>	0,008" / 0,25 gpm (0,2 mm / 0,95 lpm)

## DESPRE OMAX

OMAX este furnizorul de soluții globale pentru sisteme avansate de tăiere abrazivă cu jet de apă. Pachetul nostru de software intuitiv Intelli-MAX simplifică programare și reduce durata de configurare crescând productivitatea. Inginerii OMAX continuă să inoveze tehnologii pentru prelucrarea abrazivă cu jet de apă începând cu designul demonstrat al pompelor de generația a 4-a până la sisteme de angrenare de ultimă oră la precizie de micrometri. Având cea mai mare rețea de asistență pentru echipamentele abrazive cu jet de apă, OMAX continuă să dezvolte viitorul acestor echipamente.



Pentru a afla cum poate echipamentul ProtoMAX să funcționeze în atelierul sau școala dvs., sunați-ne sau vizitați pagina noastră de internet chiar azi.

## OPȚIUNI DE PREȚ PROTOMAX

Folosii prețurile incluse ca ofertă în scopul stabilirii bugetului.<sup>5</sup>

### START: SISTEM STANDARD

**SISTEMUL STANDARD** conține sistemul abraziv cu jet de apă ProtoMAX complet, cu masă, pompă, laptop cu software preinstalat și tot ce aveți nevoie pentru a începe tăierea abrazivă cu jet de apă după instalarea inițială.

DESCRIERE	CANTITATE	PREȚ
Masă de tăiere pentru sistem abraziv cu jet de apă ProtoMAX	1	Inclus(ă)
Pompă cu angrenare directă ProtoMAX 30.000 psi 5 CP	1	Inclus(ă)
Ansamblu duză (corp duză, tub amestecare, filtru final și orificiu rubin)	1	Inclus(ă)
Laptop cu software Intelli-MAX Proto preinstalat	1	Inclus(ă)
Exemplare nelimitate de software	1	Inclus(ă)
Actualizări gratuite de software pe viață	1	Inclus(ă)
Abraziv granat ProtoMAX (găleată de 25 kg)	1	Inclus(ă)
1 an garanție	1	Inclus(ă)
Livrare în Statele Unite (cost suplimentar pentru Hawaii și Alaska)	1	Inclus(ă)
	<b>TOTAL<sup>3</sup></b>	<b>€ 24.600<sup>5</sup></b>

### ADĂUGAȚI CONSUMABILE ȘI ACCESSORII: PACHET UPGRADE

**PACHETUL UPGRADE** constă din **SISTEMUL STANDARD**, la care se adaugă consumabile suplimentare, precum tuburi de amestecare, orificii rubin și filtre. Acest pachet dispune de un rezervor cu filtru pentru apa uzată<sup>4</sup>, care ajută la filtrarea granatului în exces și a altor reziduuri din apa din rezervor. Este inclus și Setul pentru Pulverizarea Apei, care ajută la păstrarea curățeniei în interiorul zonei de tăiere și este practic pentru curățarea pieselor tăiate.

DESCRIERE	CANTITATE	PREȚ
<b>SISTEM STANDARD</b>	1	Inclus(ă)
Set piese de schimb sistem (caneluri rezervor, tuburi de amestecare, filtre pentru duze și orificii rubin)	1	Inclus(ă)
Rezervor de filtrare apă uzată (DWFT) <sup>4</sup>	1	Inclus(ă)
Set pulverizare apă (duză și furtun de pulverizare)	1	Inclus(ă)
	<b>TOTAL<sup>3</sup></b>	<b>€ 26.265<sup>5</sup></b>

### REZERVE DE GRANAT: PACHET POWER USER

Deveniți **POWER USER** dispunând de o cantitate suplimentară de granat la preț de pachet cu Sistemul Standard cu Pachet upgrade pentru a tăia încontinuu, ore în șir.

DESCRIERE	CANTITATE	PREȚ
<b>SISTEM STANDARD</b>	1	Inclus(ă)
<b>PACHET UPGRADE</b>	1	Inclus(ă)
Abraziv granat ProtoMAX (găleată de 25 kg)	6 @ 67,50 USD	Inclus(ă)
	<b>TOTAL<sup>3</sup></b>	<b>€ 26.335<sup>5</sup></b>

<sup>1</sup> Accesoriile opționale pot reduce cursa de tăiere.

<sup>2</sup> Dimensiuni maxime recomandate pentru orificiu. Dimensiunile mai mici au un debit mai mic corespunzător.

<sup>3</sup> Fără taxe. Se aplică o taxă locală de vânzare în excepția cazurilor în care se demonstrează scutirea de taxă.

<sup>4</sup> Rezervorul de filtrare a apei uzate (DWFT) necesită o alimentare separată de 120 V c.a..

<sup>5</sup> Prețurile se pot schimba fără o notificare prealabilă. Contactați ROMAX cu privire la ultimele prețuri valabile.



Specificațiile se pot schimba fără o notificare prealabilă.

600167F © OMAX Corporation Ianuarie 2018

[WWW.PROTOMAX.RO](http://WWW.PROTOMAX.RO)

Fabricat în S.U.A.

**ROMAX Waterjet S.R.L.**  
Str. Turnu Măgurele 270D, sect. 4  
București, 041713, România  
TEL +40 722.584.77

